

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaWall®-720 E

MÔ TẢ

SikaWall®-720 E là một loại keo trát nội thất cao cấp có gốc polymer và được cung cấp ở dạng keo sệt.

ỨNG DỤNG

SikaWall®-720 E là một sản phẩm đa năng có thể được sử dụng để sửa chữa và cải thiện nhiều loại hư hỏng trên bề mặt tường. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề như lỗ đinh, vết nứt, mảng bong tróc và các vết bẩn do graffiti.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Sẵn sàng sử dụng ngay
- Khô nhanh, độ bám dính cao
- Màu trắng tinh khiết và mịn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói 250g/tuýp

Hạn sử dụng 12 tháng

Điều kiện lưu trữ +5°C~+25°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cường độ bám dính 0.4Mpa

THÔNG TIN THI CÔNG

Substrates Loại bỏ hoàn toàn bụi, dầu mỡ hoặc các vết bẩn của vật liệu lạ.

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Nhiệt độ thi công lý tưởng là từ 5 đến 30 độ C. Độ dày lớp phủ không nên vượt quá 0,5 đến 1 mm cho một lớp.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

BIỆN PHÁP THI CÔNG / DỤNG CỤ

1. Dùng miếng nhựa mỏng để trám các vết nứt bằng SikaWall®-720 E.
2. Đắp một lớp keo mỏng lên mối nối để ngăn viền bị nứt.
3. Để khô hoàn toàn trước khi thi công lớp thứ hai.
4. Đắp lớp hoàn thiện bằng bay, sử dụng giấy nhám và máy chà tay để tạo bề mặt mịn.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm

SikaWall®-720 E
Tháng Chín 2024, Hiệu đính lần 01.01
021840303000000045

SikaWall-720E-vi-VN-(09-2024)-1-1.pdf

