

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Floor Topping Compound

HỢP CHẤT PHỦ SÀN TỰ SAN BẰNG

MÔ TẢ

Floor Topping Compound là vữa tự san bằng 2 thành phần gốc xi măng nhựa SBR cải tiến.

ỨNG DỤNG

Floor Topping Compound được dùng như vữa tự san bằng lên trên sàn bê tông trước khi thi công trải thảm, nhựa vinyl, lát gạch, sàn gỗ v.v... và Floor Topping Compound cũng được dùng để san bằng lớp vữa cũ khi tân trang lại những khu vực thương mại.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Kết dính tốt với các bề mặt bê tông và các lớp vữa trát xi măng
- Có thể thi công lên bê tông ẩm
- Tương thích với hầu hết các lớp phủ sàn
- Có thể thi công từ 4–10 mm
- Không độc, dễ sử dụng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thành phần A (dạng lỏng): thùng 4 kg Thành phần B (dạng bột): bao 25 kg
Ngoại quan / Màu sắc	Thành phần A: dung dịch màu trắng Thành phần B: bột màu xám
Hạn sử dụng	6 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Điều kiện lưu trữ	Bảo quản ở điều kiện khô mát, nhiệt độ dưới +25 °C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cường độ nén	≥ 40 MPa (ở 28 ngày, ASTM C-349)
--------------	----------------------------------

THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn	A : B = 4 L : 25 kg
Định mức	~2.4 kg/m ² /mm bề dày
Chiều dày lớp	4–10 mm
Nhiệt độ bề mặt	Tối thiểu 10 °C Tối đa 35 °C
Thời gian thi công	15–30 phút tùy thuộc vào nhiệt độ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

- Tất cả các bề mặt phải sạch, không bám dính các thành phần lỏng lẻo hoặc nhiễm bẩn như bụi, đất, dầu, mỡ v.v...
- Để đạt độ kết dính tối đa, bề mặt bê tông cần được làm sạch khỏi các mảnh vụn xi măng bằng cách đục, thổi cát hoặc dùng vòi xịt nước.
- Tất cả các lớp sơn hoặc các lớp phủ sàn hiện hữu phải được đục bỏ.

TRỘN

- Lắc mạnh thành phần A trước khi mở.
- Rót 1 lượng chất lỏng (thành phần A) theo nhu cầu vào thùng trộn thích hợp và từ từ cho bột (thành phần B) vào theo đúng tỷ lệ trong khi vẫn tiếp tục trộn bằng cần trộn điện với tốc độ thấp (tối đa là 500 vòng/phút).
- Trộn đều cho đến khi đạt được độ sệt đồng nhất. Trộn ít nhất 3 phút.
- Nếu có nhu cầu điều chỉnh độ sệt có thể thêm một ít bột hoặc dung dịch.

THI CÔNG

- Rót vật liệu đã được trộn lên mặt sàn đã được làm sạch và làm ướt sẵn.
- Khi đó san vữa để tạo bề mặt hoàn thiện như mong muốn.
- Ngay sau khi thi công dùng con lăn có khía lăn đều trên bề mặt để làm thoát khí vẫn còn bị nhốt trong sản phẩm và đạt được lớp vữa bằng phẳng.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Rửa sạch mọi dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi thi công. Floor Topping Compound khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

- Floor Topping Compound không phải là chất hoàn thiện bề mặt sàn nên chỉ được dùng cho công tác chuẩn bị sàn bằng sàn trước khi trải thảm, vinyl v.v...
- Tránh nắng và gió vì Floor Topping Compound sẽ khô rất nhanh.
- Floor Topping Compound không được dùng cho sàn luôn bị ẩm ướt.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1

Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Tel: (84-251) 3560 700

Fax: (84-251) 3560 699

sikavietnam@vn.sika.com

vn.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm
Floor Topping Compound
Tháng Sáu 2018, Hiệu đính lần 01.01
020815020020000002

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này điều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước

Đổ bỏ chất thải: Theo qui định địa phương

Vận chuyển: Không nguy hiểm

Lưu ý quan trọng: Sản phẩm mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng để giảm thiểu thấp nhất tiếp xúc với da

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

FloorToppingCompound-vi-VN-(06-2018)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

