

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® Extender T

TÁC NHÂN LÀM ĐẶC CHO NHỰA SÀN SIKAFLOOR.

MÔ TẢ

Sika® Extender T là loại bột polymer dạng sợi, mịn, màu trắng, trơ, được sử dụng làm như là tác nhân làm đặc cho nhựa sàn Sikafloor®.

ỨNG DỤNG

- Kết hợp với nhựa Sikafloor® epoxy, polyurethane và PMMA.
- Thi công trên bề mặt ngang để tạo kết cấu bề mặt tùy thích.
- Thi công trên các bề mặt thẳng đứng để giữ nhựa cố định trong quá trình đóng rắn.
- Chất độn vết nứt và lỗ rỗng để bịt kín các bề mặt ngang và dọc

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Cho phép điều chỉnh độ nhớt sản phẩm Sikafloor® khi thi công.
- Tiết kiệm, dễ pha trộn và sử dụng.
- Không ảnh hưởng đến thời gian thi công và hoàn thiện.
- Tỷ lệ thêm vào thấp khi thay đổi độ nhớt của nhựa.
- Không gây ung thư.
- Trơ và không phản ứng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng nhựa 1 kg.
Hạn sử dụng	2 năm kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện lưu trữ	Sản phẩm phải được bảo quản đúng cách trong tình trạng nguyên vẹn, chưa mở và không bị hư hỏng ở điều kiện khô ráo, nhiệt độ từ +5 °C đến +30 °C.
Ngoại quan / Màu sắc	Bột màu trắng.

THÔNG TIN THI CÔNG

Liều dùng khuyến nghị	1.5% - 4% khối lượng của nhựa, tùy thuộc vào độ đặc yêu cầu.
-----------------------	--

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

- Không trộn thủ công Sika® Extender T, chỉ trộn bằng máy.
- Độ bóng hoàn thiện có thể bị ảnh hưởng nếu tỷ lệ thêm vào nhiều.
- Khả năng bám dính có thể bị ảnh hưởng với tỷ lệ cao.
- Sika® Extender T có thể nhìn thấy được với một số loại nhựa trong với tỷ lệ bổ sung cao.

- Tránh tiếp xúc với hơi ẩm, Sika® Extender T phải được giữ khô ráo.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

THI CÔNG

Cho Sika® Extender T vào hỗn hợp nhựa đã trộn trước đó. Trộn lại một lần nữa cho đến khi đạt được hỗn hợp có độ sệt đồng nhất.

GỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm

Sika® Extender T
Tháng Tám 2024, Hiệu đính lần 01.01
020816020040000002

SikaExtenderT-vi-VN-(08-2024)-1-1.pdf

