

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaProof® Sandwich Tape-100 IN

Băng dính hai mặt cho màng chống thấm HDPE

MÔ TẢ

SikaProof® Sandwich Tape-100 IN là một loại băng keo hai mặt tự dính đặc biệt, có lõi phim polyester với khả năng bám dính ban đầu rất tốt. Băng dính được phủ lớp keo nhạy áp suất ở cả hai mặt, và được bảo vệ bằng lớp giấy chống dính ở cả hai mặt. Phần lõi băng dính có độ bền cơ học và độ ổn định kích thước tốt, giúp băng keo rất dễ sử dụng. Sản phẩm được dùng như phụ kiện hệ thống cho các hệ màng chống thấm HDPE SikaProof®. Khi sử dụng trong hệ thống, nó tạo ra một lớp trám kín liên tục và đồng nhất cho toàn bộ kết cấu.

ỨNG DỤNG

SikaProof® Sandwich Tape-100 IN được khuyến nghị sử dụng trong các hệ màng chống thấm SikaProof® HDPE để đạt được khả năng bám dính và bịt kín tuyệt vời trong các ứng dụng sau:

- Trám kín các mối nối dọc hoặc ngang
- Sửa chữa các vị trí bị hư hỏng / thủng cục bộ
- Xử lý chi tiết kết thúc màng
- Thi công các chi tiết phức tạp

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Khả năng bám dính và trám kín tốt
- Độ bền cao
- Tự dính giúp thi công dễ dàng và nhanh chóng
- Trám và kết nối các màng SikaProof® HDPE với các hệ màng khác
- Sửa chữa các khu vực bị hư hỏng trên màng SikaProof® HDPE
- Bảo vệ và cố định các mép và góc
- Tương thích với cả màng SikaProof® HDPE bề mặt trơn và bề mặt cát

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Băng keo hai mặt tự dính với phần lõi polyester, được phủ lớp keo nhạy áp suất ở cả hai mặt và được bảo vệ bằng lớp giấy chống dính.	
Đóng gói	Rộng	100 mm
	Dài	20 m
	Thùng	16 cuộn
Ngoại quan / Màu sắc	Băng mỏng/ trong suốt	
Hạn sử dụng	12 tháng từ ngày sản xuất	
Điều kiện lưu trữ	Sản phẩm phải được lưu trữ đúng cách trong bao bì còn nguyên, chưa mở và không hư hỏng ở nơi khô ráo có nhiệt độ từ +5 °C đến +30 °C. Cuộn được lưu theo phương nằm ngang. Không xếp chồng các cuộn lên nhau hoặc đặt dưới pallet của bất kì các loại vật liệu nào khác trong quá trình	

THÔNG TIN THI CÔNG

THÔNG TIN HỆ THỐNG

- Màng chống thấm gốc HDPE SikaProof®
- SikaProof® Sandwich Tape-100 IN để xử lý chi tiết và kết nối
- Các thành phần phụ trợ khác của hệ thống được sử dụng để thi công chi tiết

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

TÀI LIỆU CHI TIẾT HƠN

- Biện pháp thi công : Màng chống thấm SikaProof®-312 IN HDPE

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Strictly follow installation procedures as defined in method statements, application manuals and working instructions which must always be adjusted to the actual site conditions.

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT

Bề mặt tiếp xúc của màng phải khô, sạch và không có các vật liệu có thể làm giảm khả năng bám dính. Các chất bẩn như bụi bẩn, dầu, bitum và các tác nhân làm giảm bám dính như chất hoạt động bề mặt và silicon phải được loại bỏ.

THI CÔNG

Việc lựa chọn loại băng keo phụ thuộc vào loại màng được sử dụng và loại mối nối, góc, mép cần được bịt kín.

Cần tham khảo thêm các tài liệu liên quan nếu có, chẳng hạn như biện pháp thi công, hướng dẫn thi công và hướng dẫn lắp đặt hoặc thi công.

Xử lý chi tiết/ Vá màng

1. Cắt băng keo theo kích thước cần thiết.

2. Tháo lớp giấy chống dính ở một mặt của băng và dán vào vùng cần vá trên màng. Dùng con lăn ép để tăng độ bám dính tối đa.
3. Tháo lớp giấy chống dính còn lại ở mặt thứ hai của băng và chồng một miếng màng có cùng kích thước với băng keo lên trên.
4. Tiếp tục dùng con lăn ép để tối đa hóa độ bám dính.

Quan trọng: Bê tông phải được thi công cẩn thận và đầm chặt đúng cách để tránh làm hư hỏng màng chống thấm và băng keo.

Quan trọng: Tránh sử dụng các vật sắc nhọn trong quá trình đầm bê tông.

Quan trọng: Cần có biện pháp bảo vệ tạm thời cho các khu vực băng keo gần vị trí đổ bê tông để tránh bị văng bê tông vào

Quan trọng: SikaProof® Sandwich Tape-100 IN không có khả năng chống tia UV và thời tiết lâu dài, do đó không được sử dụng hệ thống màng trên các kết cấu tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng và thời tiết.

Quan trọng: SikaProof® Sandwich Tape-100 IN phải được bảo vệ càng sớm càng tốt hoặc trước khi lắp đặt, tùy thuộc công đoạn nào diễn ra trước.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất

kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm

SikaProof® Sandwich Tape-100 IN
Tháng Chín 2025, Hiệu đính lần 01.01
020720308000000022

SikaProofSandwichTape-100IN-vi-VN-(09-2025)-1-1.pdf